

REQUISITO DE COMPRA: ARTÍCULO 10165: CELITE 501

LÍNEA:	M.D.P. UNC HEMODERIVADOS	¿REQUIERE SOLICITUD DE ANÁLISIS?	NO
¿ES INSUMO CRÍTICO?	SI		

PARA EL CASO DE PROVEEDOR NO CALIFICADO Y/O NUEVO FABRICANTE, EL LAB. DE HEMODERIVADOS REQUERIRA MUESTRAS PARA EVALUACION PRELIMINAR DE CUMPLIMIENTO DE REQUISITOS.

CARACTERÍSTICAS DE LA DROGA (PARA SU PROTECCIÓN, MANIPULACIÓN Y ALMACENAMIENTO):

Higroscópico:	NO	Fotosensible:	NO	Termolábil:	NO	Otro:	NO
---------------	----	---------------	----	-------------	----	-------	----

REQUISITO																											
PRESENTACIÓN:	OBLIGATORIA: • Bolsa x 22 Kg + - 10 kg.																										
REQUISITOS ANALITICOS DE CALIDAD:	<table><tr><th>Característica</th><th>Valor</th></tr><tr><td>Color</td><td>Blanco</td></tr><tr><td>Apariencia</td><td>Polvo</td></tr><tr><td>Origen</td><td>Diatomita Lacustre</td></tr><tr><td>Descripción</td><td>Filtrante calcinada con fundente</td></tr><tr><td>Densidad Seca (gr/cc)</td><td>0.20 (12.5 lbs/ft³)</td></tr><tr><td>Densidad Húmeda (gr/cc)</td><td>0.345 (21.5 lbs/ft³)</td></tr><tr><td>Retenido en malla 150 %</td><td>6.0</td></tr><tr><td>pH</td><td>8.3</td></tr><tr><td>Gravedad Específica</td><td>2.3</td></tr><tr><td>Humedad %</td><td>< 1.0</td></tr><tr><td>Pérdida por calcinación</td><td>0.2</td></tr><tr><td>Permeabilidad, Darcy</td><td>1.58</td></tr></table>	Característica	Valor	Color	Blanco	Apariencia	Polvo	Origen	Diatomita Lacustre	Descripción	Filtrante calcinada con fundente	Densidad Seca (gr/cc)	0.20 (12.5 lbs/ft³)	Densidad Húmeda (gr/cc)	0.345 (21.5 lbs/ft³)	Retenido en malla 150 %	6.0	pH	8.3	Gravedad Específica	2.3	Humedad %	< 1.0	Pérdida por calcinación	0.2	Permeabilidad, Darcy	1.58
Característica	Valor																										
Color	Blanco																										
Apariencia	Polvo																										
Origen	Diatomita Lacustre																										
Descripción	Filtrante calcinada con fundente																										
Densidad Seca (gr/cc)	0.20 (12.5 lbs/ft³)																										
Densidad Húmeda (gr/cc)	0.345 (21.5 lbs/ft³)																										
Retenido en malla 150 %	6.0																										
pH	8.3																										
Gravedad Específica	2.3																										
Humedad %	< 1.0																										
Pérdida por calcinación	0.2																										
Permeabilidad, Darcy	1.58																										
REQUISITO DE EMBALAJE:	Carga palletizada en palet de plástico, protegida por film stretch																										
ROTULADO DEL EMBALAJE	• Cada bulto embalado debe estar identificado con nombre de ARTÍCULO, como información mínima.																										
REQUISITO DOCUMENTAL:	Certificado de análisis del fabricante (COA).																										
VENCIMIENTO MINIMO:	• 80% del tiempo de vida útil del producto.																										
ESTADO	Sólido (Polvo)																										
REQUISITO DE ENVASE:	----																										